

ΣΕΙΡΑ ΖΥΓΩΝ SM - 120 Linerless



ΣΕΙΡΑ ΖΥΓΩΝ SM - 120 Linerless

Ηλεκτρονικός ζυγός* δικτύου ετικέτας & χαρτοταινίας.

Χρησιμοποιεί την επαναστατική τεχνολογία της συνεχούς αυτοκόλλητης ετικέτας μεταβλητού μήκους χωρίς ριζόχαρτο με αυτόματο σύστημα κοπής. *ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ DIGI*

- Οικονομία στην ετικέτα έως 26% σε σχέση με την μέχρι τώρα εφαρμογή των κομμένων ετικετών.
- Πανεύκολη φόρτωση ρολού ετικέτας.
- Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού AUTO ZERO FUNCTION (επιλέξιμο).
- Μνήμη 8000 PLU (προγραμματισμένα είδη).
- Αλφαριθμητική φωτεινή οθόνη DOT-MATRIX πράσινου χρώματος 2 σειρών, με δυνατότητα επιλογής τριών διαφημιστικών MENU με maximum τριών μηνυμάτων ανά MENU .
- Αναγραφή της ονομασίας του είδους στην οθόνη.
- 32 ορατές μνήμες για τον τύπο χωρίς πύργο και 56 ορατές μνήμες για τον τύπο με πύργο (presets) για άμεση κλήση του είδους προς ζύγιση.
- Μέχρι 99 τμήματα (departments) και 999 ομάδες (main groups) για πληρέστερη οργάνωση των κωδικών της επιχείρησης.
- Στον κωδικό μπορούν να προγραμματιστούν: τιμή κιλού, τιμή ανά 100g, τιμή τεμαχίου, ονομασία είδους, απόβαρο, ειδικά μηνύματα, (έως 99 διαφορετικά συστατικά), διαφημιστικά μηνύματα, χώρα παραγωγής, Bar-code EAN8 EAN13, ITF, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, ώρα παραγωγής, ώρα λήξης, πλαίσια, κείμενα κ.λ.π.
- Στιβαρό επίπεδο ηλεκτρολόγιο με μηχανικά πλήκτρα (διακόπτες) καλυπτόμενο από ανθεκτική εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη εύκολου καθαρισμού.
- Ιδανικός για τυποποίηση ζυγιζόμενων ή τεμαχιακών ειδών (συνεχής ή ελεγχόμενη εκτύπωση).
- Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας εκτύπωσης καθώς και κοντράστ εκτύπωσης (3 βαθμίδες).
- Μέγιστο πλάτος θερμικής ετικέτας 60mm και μέγιστο μήκος 160mm.
- Δέχεται μέχρι 32 ονομασίες καταστήματος και 4 λογότυπα εταιρείας προγραμματιζόμενα από τον χρήστη.
- Εκτυπώνει barcode EAN 13, EAN 128, CODE 128, GCS DATABAR, και 2D.
- Φωτοκύτταρο ελέγχου απελευθέρωσης του εκτυπωτή από την ετικέτα για την αποφυγή έκδοσης δεύτερης ετικέτας εφόσον δεν έχει τραβηχτεί η πρώτη.
- Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALL SERVER TCP/IP ETHERNET.
- Ζυγιστική ικανότητα με διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg:0-6kg 2gr και 6-15kg 5gr ή 30kg 0-15kg 5gr και 15-30kg 10gr(οριζόμενη κατά την παραγγελία).
***Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση.**

Αριθμός Έγκρισης: Φ2-2337/25-9-2014.